Nageldübel SHARK Hammer TYP PK A2

Schnelle Montage und geprüfte Leistung bieten eine Allroundlösung zur Befestigung leichter Lasten in Durchsteckmontage. Dübelhülse mit Pilzkragen, Nagel aus rostfreiem Stahl A2



- Schnelle und kostengünstige Montage
- Wieder lösbar durch Antrieb im Schraubenkopf
- Vormontiert mit passender Schraube
- Zur Durchsteckmontage geeignet
- Kein vorzeitiges Aufspreizen durch eingebaute und definierte Einschlagsperre
- Zum Versenken und Überstehen lassen
- Ideal für Langlöcher dank großer Auflagefläche
- Widerstandsfähig gegen UV-Strahlen
- Verrottungsbeständig (Kunststoffdübel aus hochwertigem Polyamid)
- Halogenfrei

Dübeldurchmesser	6 mm
Dübellänge (l)	40 mm
Befestigungshöhe max. (t fix)	10 mm
Setztiefe (h nom)	30 mm
Bohrernenndurchmesser (d 0)	6 mm
Bohrlochtiefe (h 1)	35 mm
Lochdurchmesser im Bauteil (d f)	6,5 mm
Werkstoff Nagel	Edelstahl A2
Oberfläche	Blank
Anziehdrehmoment (T inst)	6 Nm
Innenantrieb	Z2

Art.-Nr. 5906 366 40
VE: 100

Details/Anwendung

- Einsetzbar in Beton und Mauerwerk
- Für jegliche Befestigungen im Innenausbau, Holz-, Metall-, Sanitär- und Elektrobereich im Leichtlastbereich, z.B. WDVS-Sockelprofile, Winkel, Platten, Bleche etc.

CL01_4501030431, Rev: 0.437, Stand: 23. 09. 2026





WDVS-Sockelprofile

Leistungsnachweis

HALOGENFREI

CL01_4501030431, Rev: 0.437, Stand: 23. 09. 2026